



CALSANIT

Disincrostante sanitario

Elimina il calcare dagli impianti sanitari e singoli componenti senza aggredire i metalli.

Caratteristiche e vantaggi

- Meno acido dei disincrostanti acidi minerali
- Scioglie rapidamente il calcare
- Non è necessario neutralizzare
- Ripristina lo scambio di calore in tutti i tipi di scaldabagno e negli impianti per acqua calda sanitaria
- Sicuro per l'operatore, per l'ambiente, per i componenti anche in acciaio inox, alluminio e rame
- Efficace anche a bassa temperatura
- Non causa corrosioni
- Prodotto in UE

CalSanit

Introduzione a CalSanit

Sentinel CalSanit è un pulitore potente ed altamente attivo per rimuovere le incrostazioni di calcare da qualsiasi tipo di impianto per acqua calda sanitaria, ripristinandone l'efficienza energetica: scambiatori di calore, serbatoi di accumulo, scaldabagni elettrici, elementi scaldanti, tubazioni e rubinetti.



La sua composizione esclusiva permette a Sentinel CalSanit di agire come disperdente e complessante in condizioni meno

acide di altri prodotti a base acida. Pertanto non solo è molto meno aggressivo sui metalli rispetto ai disincrostanti tradizionali, ma è anche sicuro per l'operatore, non richiede particolari precauzioni di stoccaggio o di trasporto, non danneggia l'ambiente.

Sentinel CalSanit è adatto all'utilizzo con tutti i metalli e le leghe normalmente usati. E' possibile pulire anche l'alluminio, avendo cura di limitare la durata della pulizia ad un massimo di due ore.

Disponibile in confezioni da 1 litro, 5 litri e 20 litri per la massima praticità di trasporto e impiego.

Come si usa

Sentinel CalSanit deve essere diluito con acqua per raggiungere una concentrazione del 10-20%: scegliere la concentrazione più alta per pulire superfici scaldanti molto incrostate o per una pulizia più rapida. L'azione di pulizia è più rapida se la soluzione di CalSanit viene riscaldata mentre è fatta ricircolare, ma si raccomanda che la temperatura non superi i 60°C.

La pulizia sarà più veloce se Sentinel CalSanit viene usato con pompe per il lavaggio ad alta circolazione.

- Scaldabagni elettrici: immergere nella soluzione pulente solo la parte incrostate dell'elemento (facendo attenzione a non bagnare con la soluzione i comandi elettrici dello scaldabagno). L'azione di lavaggio sarà più veloce se si agita leggermente e si scalda la soluzione.
- Scambiatori di calore: rimuovere lo scambiatore di calore dall'impianto e collegare l'ingresso e l'uscita ad un'unità ad alta circolazione come Sentinel JetFlush 4; far circolare una soluzione al 20% di Sentinel CalSanit attraverso lo scambiatore per circa due ore, invertendo periodicamente il flusso per ottenere una pulizia più efficace.
- Impianti per acqua calda sanitaria: spegnere le apparecchiature, isolare l'alimentazione di rete idrica e svuotare completamente l'impianto aprendo i rubinetti dell'acqua calda. Aggiungere una soluzione al 20% di Sentinel CalSanit al serbatoio di un'unità ad alta circolazione come la Sentinel JetFlush 4 e collegarla al circuito. Far circolare per almeno un'ora, finché le incrostazioni sono state rimosse.

Dopo la disincrostazione, tutte le apparecchiature devono essere scaricate e risciacquate con acqua corrente finché l'acqua che ne fuoriesce è pulita e inodore. Se necessario, il procedimento di pulizia può essere ripetuto.



Sentinel Performance Solutions Ltd.

Via San Prospero 4-20121 Milano

T. 800 979 134

F. 800 979 135

www.sentinel-solutions.net

Per qualsiasi domanda sui prodotti Sentinel chiamate il numero verde 800 979 134, scrivete a: info.italia@sentinel-solutions.net o visitate il sito www.sentinel-solutions.net/it. Sentinel Performance Solutions Ltd. è un produttore leader in Europa nel campo degli additivi chimici e altre soluzioni per l'efficienza e la protezione degli impianti di riscaldamento domestici.

www.sentinel-solutions.net



www.sentinel-solutions.net



Sentinel® e JetFlush® sono marchi registrati® di proprietà di Sentinel Performance Solutions Ltd. Tutti i logo e immagini sono soggetti a copyright © di Sentinel Performance Solutions Ltd. Non è permesso copiare, riprodurre o duplicare le immagini e logo senza l'autorizzazione di Sentinel Performance Solutions Ltd.