


Sentinel JetFlush Rapid®

Pulizia semplice ed efficace per gli impianti di riscaldamento sporchi

L'unità Sentinel JetFlush Rapid è progettata per l'uso con la gamma dei prodotti di pulizia chimica Sentinel per la rimozione sicura e facile di fanghi e detriti dagli impianti di riscaldamento.

- **Elevata circolazione e inversione del flusso**
Per eliminare i detriti in modo facile e veloce, contribuendo a ripristinare l'efficienza energetica ottimale in poco tempo
- **Leggera e compatta con design ergonomico**
Facile da maneggiare e azionare, è l'ideale per appartamenti e piccole palazzine
- **Completa di tubi e raccordi di facile impiego**
Permettono di collegare l'unità a diversi punti dell'impianto con la massima semplicità e immediatezza
- **Possibilità di risciacquare con acqua di rete**
Permette di convogliare direttamente allo scarico tutti i detriti evitando che tornino nell'impianto



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO
CON X100
QUICK TEST

Caratteristiche

- Inversione immediata del flusso
- Possibilità di risciacquare con acqua di rete
- Completa di tubi e raccordi
- Autoadescante per maggiore semplicità e sicurezza
- L'elevata circolazione assicura la massima efficacia lavante
- Possibilità di scarico con flusso diretto o inverso
- Rimozione rapida dei detriti dall'impianto
- Progettazione ergonomica

Specifiche Tecniche

Materiale costruttivo	Serbatoio in polietilene HD
Capacità del serbatoio	39 litri
Dimensioni	Altezza: 69cm / lunghezza: 39cm / larghezza: 44cm
Peso	Vuoto: 17 kg, lavoro: 56 kg
Requisiti di corrente	230V, motore monofase 50Hz, potenza nominale 3.0 ampere, spina Schuko
Pressione nominale	Di ricircolazione: 10psi; con valvola chiusa: 22psi
Portata	Di ricircolazione: 90 l/min max
Tubi flessibili	2 tubi di mandata e ritorno da 5m, diametro 16mm 1 tubo di scarico da 8m, diametro 16mm 1 tubo di troppo pieno da 3m
Limitazioni fisiche	Temperatura massima: 75°C

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia

